



SIMBOLOGIA PAVIMENTACIÓ

CALÇADA

 Paviment d'aglomerat asfàltic en calent format per una capa de rodadura de 4 cm de gruix tipus D-12, i una capa intermitja de 6 cm tipus S-20 i damunt una base de 20 cm de gruix de tot-ú artificial i una subbase de 20 cm de gruix de tot-ú natural
sup.= 2.617,00 m².

VORERES

 Paviment vorera de panot de 20x20x4 cm. sobre base de formigó HM-20 de 10 cm de gruix.
sup.= 1.291,00 m².

 Paviment vorera de lloses prefabricades de formigó de 60x30 cm. sobre base de formigó HM-20 de 10 cm. de gruix.
sup.= 258,00 m².

 Paviment carril bici a base de una capa d'aglomerat asfàltic de 6 cm de gruix pintat de color vermell.
sup.= 221,00 m².

 Paviment carril bici de llambordes de 20x10x8 cm. de color vermell sobre base de 15 cm de formigó HM-20.
sup.= 10,00 m².

 Vorera amb paviment de llambordes de 20x10x8 cm. sobre base de 15 cm de formigó HM-20.
sup.= 53,00 m².

 Paviment illetes de formigó HP-35 de 6 cm. de color verd rentat al àcid.
sup.= 75,00 m².

- 1.- Vorada tipus T3 no remuntable de 17x28 cm sobre encintat de formigó HM-20
- 2.- Vorada tipus remuntable de 13x25 cm sobre encintat de formigó HM-20
- 3.- Rigola blanca de 20x20x8 cm sobre encintat de formigó HM-20
- 4.- Rigola blanca de 30x30x8 cm sobre encintat de formigó HM-20
- 5.- Gual per a vianats i vehicles format per lloses de formigó de 58x40x10 cm amb peces especials laterals posteriors i anteriors
- 6.- Llamborda de 20x10x8 cm. de color gris per delimitació del carril bici

